



WANNATE® PM-200

Полимерный МДИ (PMDI) Изоцианатный компонент для ППУ

Ароматический полиизоцианат производства Wanhua Chemical для жёстких пенополиуретановых и изоциануратных систем.



Иллюстрация тары

Wanhua Chemical · NCO 30,5–32,0% · 250 кг/бочка



Реальные поставки WANNATE PM-200

Промышленные партии, перевозка и складская логистика «Полисферы»

НАЗНАЧЕНИЕ

Что такое WANNATE PM-200

WANNATE® PM-200 — полимерный дифенилметандиизоцианат (полимерный MDI, PMDI) производства **Wanhua Chemical**. Это коричневая жидкость на основе MDI и изоцианатов повышенной функциональности. Типовая средняя функциональность по материалам производителя — **2,6-2,7**.

ЖЁСТКИЙ ППУ

Теплоизоляционные и конструкционные пены.

PIR-СИСТЕМЫ

Сырьё для изоциануратных теплоизоляционных пен.

ПОЛИУРЕТАНЫ

Формованные материалы и клеевые рецептуры.

ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ WANHUA

Основные характеристики

Тип	Полимерный MDI (PMDI), ароматический полиизоцианат
Внешний вид	Тёмно-коричневая жидкость
Средняя функциональность	2,6-2,7
Содержание NCO	30,5-32,0%
Вязкость при 25 °C	150-250 мПа·с
Плотность при 25 °C	1,220-1,250 г/см ³
Гидролизующий хлор	Не более 0,20%
Кислотность (по COA 2021)	Не более 0,030%
Фасовка	Металлическая бочка, 250 кг нетто
Срок хранения	12 месяцев при соблюдении TDS

Важно: показатели приведены по техническим материалам Wanhua и служат для ориентира. Для каждой поставляемой партии следует использовать актуальный паспорт качества (COA).

При работе материал должен быть защищён от влаги: реакция с водой сопровождается образованием CO₂ и может повышать давление в таре.

ПРИМЕНЕНИЕ И ПОСТАВКИ

Для производства ППУ и PIR

Полимерный MDI применяют в производстве жёстких теплоизоляционных пен, заливочных материалов, сэндвич-панелей, формованных изделий и ряда полиуретановых клеевых композиций. Подбор полиольного компонента и соотношения смешения выполняют по рецептуре конкретной системы.



Фотография фактической поставки WANNATE PM-200

ПОСТАВКА ПО РОССИИ

Компания «Полисфера» поставляет WANNATE PM-200 для производителей пенополиуретановых систем, теплоизоляционных материалов и промышленных изделий.

Поставки бочек по 250 кг, крупнотоннажные партии и транспортная логистика. Возможность поставки в IBC уточняется индивидуально.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В заводской технической информации рекомендовано хранение в сухой герметичной таре при **+15...+35 °С**; при температурах ниже +5 °С возможна кристаллизация. Не рекомендуется продолжительно держать материал выше +50 °С. Продукт способен вызывать раздражение и сенсибилизацию дыхательных путей: при работе необходимо соблюдать актуальный SDS.

Запросить WANNATE PM-200

+7 (495) 249-90-50

pl-sfera.ru · Укажите требуемый объем и город доставки

Основание: техническая информация Wanhua PM-200; SDS MDI_0029 (2016); заводской COA партии 2021 года. Материал подготовлен «Полисферой» и не заменяет актуальные TDS, SDS и COA производителя.